

3M Auto Solfilm

- Solbriller til din bil

3M Garanti

3M giver 7 års produktgaranti mod fabriktionsfejl & desuden 7 års garanti mod revner, afskalning og krakelering



3Ms Auto Solfilm giver mange fordele som tilgodeser både private og erhvervsdrivende.

Egenskaberne er mange og investeringen kommer derfor mange gange tilbage.

Reduktion af solblænding

Farlige og generende øjeblikke pga. solblænding reduceres væsentligt. Reduktion af blændende stråler op til 94%.

Behageligt klima

Solfilmen holder den kraftige solvarme ude og skaber et bedre klima i bilen og køre-komforten øges også bedre klima for passager og dyr. Reduktion af solvarmen op til 28%.

Beskyttelse af interiør

Auto solfilmen blokerer for 99% af solens nedbrydende UV stråler og derfor bevares sæder, tæpper og indtræks flotte udseende længere. Op til 50% beskyttelse mod falmning.

Avanceret Klæbeteknologi

Autosolfilmen er konstrueret med 3M's klæbeteknologi som skaber en klar og stærk binding, der IKKE bobler, skaller af eller giver blærer.

Ridsefast

Den holdbare og ridsefaste belægning sikrer filmens elegante ydre i årevis.

Undgå nysgerrige blikke

Alle vil værdsætte at nysgerrige blikke holdes ude.

Smart og elegant udseende

4 forskellige farvetoner at vælge imellem, så netop dine behov og ønsker bliver opfyldt.

Vare nr. z3mCS0551	Solfilm CS5	51 cm x 30,5 m
z3mCS0563	"	63 cm x 30,5 m
z3mCS05102	"	102 cm x 30,5 m
z3mCS2051	Solfilm CS20	51 cm x 30,5 m
z3mCS2063	"	63 cm x 30,5 m
z3mCS20102	"	102 cm x 30,5 m
z3mCS3551	Solfilm CS35	51 cm x 30,5 m
z3mCS3563	"	63 cm x 30,5 m
z3mCS35102	"	102 cm x 30,5 m
z3mCS5051	Solfilm CS50	51 cm x 30,5 m
z3mCS5063	"	63 cm x 30,5 m
z3mCS50102	"	102 cm x 30,5 m

Tekniske data	Reduktion			Total solvarme afvisning	Afskærmningsfaktor u. film / m. film	Synlig Lys		Emissionsevne u. film / m. film	Varmegennemtrængningstal u. film / m. film
	UV-lys	Solvarme	Blændende Stråler			Reflekteret u. film / m. film	Gennemtrængning u. film / m. film		
Auto Solfilm 5, Mørkest									
Et-lags rude	99%	31%	91%	43%	0,94 / 0,65	8% / 5%	88% / 8%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
Et-lags rude, tonet		25%	90%	55%	0,69 / 0,52	5% / 4%	50% / 5%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
To-lags rude		15%	91%	40%	0,81 / 0,69	14% / 12%	78% / 7%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
To-lags rude, tonet		11%	91%	57%	0,55 / 0,49	8% / 7%	45% / 4%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
Auto Solfilm 20, Mørk									
Et-lags rude	99%	27%	77%	40%	0,94 / 0,69	8% / 5%	88% / 21%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
Et-lags rude, tonet		20%	74%	52%	0,69 / 0,55	5% / 4%	50% / 13%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,06
To-lags rude		12%	77%	38%	0,81 / 0,71	14% / 12%	78% / 18%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
To-lags rude, tonet		9%	76%	57%	0,55 / 0,50	8% / 7%	45% / 11%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
Auto Solfilm 35, Medium									
Et-lags rude	99%	22%	61%	36%	0,94 / 0,73	8% / 5%	88% / 34%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
Et-lags rude, tonet		17%	66%	50%	0,69 / 0,57	5% / 4%	50% / 18%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
To-lags rude		10%	62%	36%	0,81 / 0,73	14% / 12%	78% / 30%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
To-lags rude, tonet		5%	60%	55%	0,55 / 0,52	8% / 7%	45% / 16%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
Auto Solfilm 50, Lys									
Et-lags rude	99%	17%	44%	32%	0,94 / 0,78	8% / 6%	88% / 49%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
Et-lags rude, tonet		13%	44%	48%	0,69 / 0,60	5% / 5%	50% / 28%	0,84 / 0,87	1,06 / 1,09
To-lags rude		9%	45%	36%	0,81 / 0,74	14% / 13%	78% / 43%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50
To-lags rude, tonet		4%	42%	54%	0,55 / 0,53	8% / 8%	45% / 26%	0,84 / 0,87	0,50 / 0,50

Ikke anbefalet, rådfør før autosolfilmen anvendes her