

Fjerner indlejret forurening, nedfald og flyverust nemt og sikkert.



Magic Clay Pad

Varenr. 40271

Magic Clay Pad er et revolutionerende alternativ til den traditionelle clay bar. Magic Clay Pad er en skumrondel forsynet med et avanceret polymer gummilag på den ene side og velcro på den anden side, til fastgørelse på traditionelle poleremaskine bagskiver. Tilføj blot rondellen og køretøjets lakoverflade vand og du vil kunne fjerne alle indlejrede forureninger hurtigt og effektivt. Rondellen måler 15 cm i diameter og 1,3 cm høj. Magic Clay Pad kan skylles ren og genbruges mange gange.

Se brugervejledning på næste side.

- **Fjerner indlejret forurening, nedfald og flyverust**
- **Arbejds miljøvenlig – nem at bruge**
- **Skylles ren og kan genbruges**

ARBEJDSMILJØVENLIG

Nem og sikker helt uden ubehagelige lugte/dampe.



Magic Clay Towel

Varenr. 40273

Magic Clay Towel er et revolutionerende alternativ til den traditionelle clay bar. Magic Clay Towel er en microfiberklud forsynet med et avanceret polymer gummilag på den ene side. Fold blot kuden så den ligger godt i hånden og fjern forurening fra lakoverflader hurtigt og effektivt. Kluden kan skylles og genanvendes et utal af gange, ca. 40-50 gange afhængigt af forureningsgrad. Magic Clay Towel måler 30 x 30 cm.

Se brugervejledning på næste side.

- **Fjerner indlejret forurening fra rene lakoverflader**
- **Arbejds miljøvenlig – nem at bruge**
- **Skylles ren og kan genbruges**

KAN GENBRUGES

Magic Clay kluden kan genbruges 40-50 gange.




Brugervejledning Magic Clay Pad

1. Vask køretøjet grundigt for at fjerne alt løstsiddende snavs. Magic Clay Pad er designet til at fjerne indlejret forurening og bruges den på en snavset overflade kan lakken ridses.
2. Anvend kun på ren, kølig lak og ikke i direkte sollys.
Må ikke anvendes på overflader over 60 °C, da polymergummilaget vil smelte.
3. Imprægner/væd Magic Clay Pad med vand inden brug.
4. Start med at væde lakområdet som skal behandles med enten en pH-netraul autoshampo opløsning eller blot med vand. Rondellen er ikke opløsningsmiddelbestandig.
5. Fastgør Magic Clay Pad på poleremaskinens bagskive. Indstil maskinen til 1000 rpm, og igangssæt lakrensningen af det våde lakområde.
6. Brug en ren microfiber klud til at tørre området efter lakrensning.

Bemærk:

1. Det bedste resultat opnåes ved arbejde i rumtemperatur mellem 10° C og 37° C
2. Magic Clay Pad skal ofte skylles med vand for at mindske risikoen for at fastsiddende forurening kan ridser lakken.
3. Undgå undervognsbehandlingsprodukter og fedtholdige områder under afrensning idet dette nedsætter eller ødelægger funktionen.
4. Undgå at bruge syreholdige og alkaliske væsker med Magic Clay Pad.
5. Opbevares i kølige omkivelser og væk fra sollys, og utilgængeligt for børn.



Brugervejledning Magic Clay Pad

1. Vask køretøjet grundigt for at fjerne alt løstsiddende snavs. Magic Clay Towel er designet til at fjerne indlejret forurening og bruges den på en snavset overflade kan lakken ridses.
2. Anvend kun på ren, kølig lak og ikke i direkte sollys.
Må ikke anvendes på overflader over 60 °C, da polymergummilaget vil smelte.
3. Imprægner/Væd Magic Clay Towel med vand inden brug.
4. Start med at væde lakområdet som skal behandles med enten en pH-netraul autoshampo opløsning eller blot med vand. Kluden er ikke opløsningsmiddelbestandig.
5. Fold kluden og læg en smule tryk på Magic Clay Towel, mens den den våde overflade bearbejdes.
6. Undgå undervognsbehandlingsprodukter og fedtholdige områder under afrensning idet dette nedsætter eller ødelægger funktionen.
7. Brug en ren microfiber klud til at tørre området efter lakrensning.

