

# Waxoyl Crystal Coating

NY FORMULERING – Forbedret udgave!



**Metalinas**

## Den ultimative lakbeskyttelse – forseglar lakken i keramik

Glasklar vedligeholdelsesfri ekstra stærk lakbeskyttelse med 3 års garanti til nye biler.



### Waxoyl Crystal Coating

Varenr. 40914

Waxoyl Crystal Coating er en specialfremstillet forseglar til nye biler til professionel klargøring. Coatingen lægger sig som en fuldstændig glasklar og uigennemtrængelig beskyttelsesfilm ovenpå billakken.

Det er indholdet af silicium som skaber den krystalhårde, men samtidig elastiske, og mikrotynde beskyttelsesfilm.

Waxoyl Crystal Coating giver lakken en beskyttelse, som holder i mindst 3 år, og som oven i købet er reaktiv, dvs. at overfladen fremkalder en afvisende reaktion over for fremmedlegemer som f.eks. vand, fugleklatter, syrerregn eller nedfaldsstoffer fra træer. Samtidig beskytter den keramiske hinde effektivt lakken mod UV-stråling.

#### MÅLGRUPPE

Waxoyl Crystal Coating er perfekt til kunden der ønsker minimal vedligeholdelse. Den er nem at påføre, og bilen skal blot vaskes ind imellem. Bilen skal ikke vokses, og der skal ikke bruges nogle specialprodukter.

#### BONUS

Crystal Coating kan påføres ubehandlede plastikkærme – som f.eks. de brede fendere på Citroën Cactus, og dermed beskytte farven mod at falme.

- Vandafvisende perleeffekt – dyb og skinnende glans
- Reaktiv overfor f.eks. fugleklatter, syrerregn og forurening
- Beskytter effektivt mod UV-stråling
- Modstandsdygtig overfor kemikalier i bilvask
- Garantibevis på 3 år medfølger\*



## Brugervejledning

### Forberedelse

Vask bilen manuelt, og lad den tørre før behandlingen.

Alt smuds samt urenheder på lakken skal fjernes. F. eks. flyverust, asfalt, bremsestøv og insekter m.v.  
Vi anbefaler brug af Magic Clay System.

### Anvendelsesområder

- 30 ml Waxoyl Crystal Coating er tilstrækkelig til behandling af en firhjulstrækker/SUV.
- Anvend ikke Waxoyl Crystal Coating på glas.
- Anvend ikke Waxoyl Crystal Coating på biler, der skal dækkes af folie.

### Påføring

Benyt handsker ved brug af produktet.

- Affedt og rengør overflader med Paint Cleaner
- Anbring påføringskluden om specialsvampen med klods. Hæld 15-20 dråber Crystal Coating på kluden, og påfør det hurtigt på den første komponent, så der dannes et tyndt ubrudt lag.

**BEMÆRK**  
Crystal Coating  
er beregnet til  
professionel  
påføring!

- Behandl derpå et komponentområde ad gangen (5-7 dråber afhængigt af størrelsen). Det maksimale område må højst være halvdelen af motorhjelm).
- Aftør straks produktet. Tørretid 3-5 min. afhængigt af temperaturen.
- Fjern alle rester med en mikrofiberklud i cirkelbevægelser med let tryk. Brug en lampe til at kontrollere. Fjern evt. vaskemærker fra mikrofiberklude.
- Om nødvendigt kan et andet lag Crystal Coating påføres efter 30-40 min. Efter 40 min. er den behandlede overflade ikke længere modtagelig.

### Advarsel

Må ikke anvendes i direkte sollys. Må ikke blive siddende og tørre.

### Vigtigt

Rør ikke ved de behandlede områder. I tilfælde af, at vand løber over forseglingen, skal behandlingen gentages. Behandlingen skal hærde i 10-12 timer. Bilen må ikke vaskes før 7 dage efter behandlingen.

Coatingen vil forblive sårbar overfor ekstreme forhold de første 4-5 dage. Fjern omhyggeligt insekter og fugleklatter, så snart det er muligt.

## Tekniske data

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kemisk indhold</b>          | Højteknologisk nanoomformede hybridpolymerer og ren paraffinolie.                                                  |
| <b>Udseende</b>                | Klar væske i 30 ml flaske og spraydåse med affedter.                                                               |
| <b>Farve</b>                   | Klar                                                                                                               |
| <b>Lugt</b>                    | Svag, som ammoniak                                                                                                 |
| <b>Indhold</b>                 | 30 ml                                                                                                              |
| <b>Opløsningsmiddel</b>        | Mineralolie                                                                                                        |
| <b>Flammepunkt</b>             | > 61 °C                                                                                                            |
| <b>Størknepunkt</b>            | Ikke tilgængeligt<br>Produktet er ikke frostbestandigt.                                                            |
| <b>Holdbarhed</b>              | 2 år ved opbevaring mellem +5 °C til +38 °C.<br>Produktet er ikke frostsikkert. Lagres ved temperaturer over 0 °C. |
| <b>MAL kode (koncentreret)</b> | Produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.             |

## \*Garanti

### Ny bil

Ved behandling med Waxoyl Crystal Coating indenfor de første 3 måneder efter første indregistreringsdato ydes der en skriftlig 3-årig garanti på lakforseglingen.

### Ny bil + 3 måneder

Ved behandling med Waxoyl Crystal Coating senere end 3 måneder efter første indregistrering, ydes der 24 måneders garanti.

### Brugt bil

Ved behandling med Waxoyl Crystal Coating på en brugt bil, skal behandlingen være udført på en bil hvor lakken er poleret op, så den fremstår som ny, så ydes der 24 måneders garanti.

## Produkt

**Varenummer** 40914

**Indhold** 10 stk pr. karton

Leveres i praktisk æske, som indeholder alt til én behandling af en stor personbil.

Æskens indhold:

1 Waxoyl Crystal Coating i 30 ml glasflaske

1 Waxoyl lakrens, 300 ml aerosol

3 mikrofiberklude i forskellige farver til affedning, påføring og efterpolering

1 miniklud til svært tilgængelige områder f.eks. bag håndtag mv.

1 specialsvamp med klods til påføring af coating

1 par sorte beskyttelseshandsker



**Kun til professionel brug.** Produktet skal påføres af en autoriseret Waxoyl forhandler.